

B. Karch AG

LED-Systeme

OPTOSPOTI








Artikelnummer		Lichtfarbe	Preis
weiss	silber	Licitiaide	FIEIS
K11237.WWWS	K11237.WWSI	3000°K	
K11237.KWWS	K11237.KWSI	6000°K	

Informationen und technische Daten:

- Erhältlich in warmweiss (3000°K) und kaltweiss (6000°K)
- Leistung: 3 x 1 Watt Power-LED
- Strom: 350mA
- Lichtstrom: 210 Lumen (3000°K);
 300 Lumen (6000°K)
- Ausstrahlungswinkel: 45°
- Ist dimmbar
- Ausführung: Leuchtengehäuse aus Kunststoff
- In weiss und silber lieferbar!
- Inkl. 250mm Leitung mit AMP-Stecker
- Preis exkl. Betriebsgerät (siehe Register 4)

OPTOSPOT II





Artikelnummer		Laiatuna	Preis
3000°K	6000°K	Leistung	FIEIS
K11234.WW*	K11234.KW*	1 Watt	


^{*=} Farbcode (siehe Farbcodetabelle)

Informationen und technische Daten:

- Erhältlich in warmweiss (3000°K) und kaltweiss (6000°K)
- Leistung: 1 Watt Power-LED
- Strom: 350mA
- Lichtstrom: 70 Lumen (3000°K);
 90 Lumen (6000°K)
- Ausstrahlungswinkel: 120°
- Ist dimmbar
- Ausführung: Leuchtengehäuse aus Kunststoff
- Inkl. 250mm Leitung mit AMP-Stecker
- Preis exkl. Betriebsgerät (siehe Register 4)

OPTOSPOT III





Artikelnummer		Laiatuna	Droio
3000°K	6000°K	Leistung	Preis
K11236.WW*	K11236.KW*	1 Watt	

^{*=} Farbcode (siehe Farbcodetabelle)

Informationen und technische Daten:

- Erhältlich in warmweiss (3000°K) und kaltweiss (6000°K)
- Leistung: 1 Watt Power-LED
- Strom: 350mA
- Lichtstrom: 70 Lumen (3000°K);
 90 Lumen (6000°K)
- Ausstrahlungswinkel: 30°
- Ist dimmbar
- Ausführung: Leuchtengehäuse aus Kunststoff
- Inkl. 250mm Leitung mit AMP-Stecker
- Preis exkl. Betriebsgerät (siehe Register 4)





AMP Verbindungszubehör

Zubehör zu LED-Leuchten finden Sie im Register 5

* Farbcodetabelle:

Update: 05.2016

WS= weiss SI= silber SZ= schwarz GO= gold CG= chrom TR= transparent

Register 1 / Seite 16